

# SCRIGNO®

SYNONYMU VÝJIMEČNOSTI

## Konstrukční výhody stavebních pouzder SCRIGNO STECH



Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu. Bok plechové kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozstupem 10 mm. **Žebrování poskytuje konstrukci větší pevnost.**

U pouzdra pro omítku je na bocích kovová síť z pozinkované oceli, která je k boku připevněna prostřednictvím spon.

U pouzdra pro SDK příčku jsou na bocích vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm.

**V případě použití stavebního pouzdra na omítnutí pro finální tloušťku zdi 105 mm je vnitřní prostor pro dveře 70 mm a umožňuje instalovat dveře s rámečkem!**



**ZDARMA** ke každému standardnímu pouzdru Scrigno Stech: Slow zpomalovač dveřního dorazu do 30 kg.



### KOLEJNICE:

Masivní hliníková kolejnice s bočními PVC profily, které určují minimální šířku příčky. Speciální profil kolejnice vymezuje přesný pohyb vozíku v kolejnici, **tím je vyloučen jakýkoliv nežádoucí výkyv dveřního křídla.**



### VOZÍKY:

Firma Scrigno poskytuje na vozíky **20letou záruku**. Tělo vozíku je celokovové, **každé kolečko má své vlastní ložisko**. Povrch kolečka je z nylonu. Toto konstrukční řešení umožňuje **tichý pohyb** v kolejnici při dosažení maximálního **zatížení 120 kg**.



### PŘEDNÍ DVEŘNÍ DORAZ:

Scrigno dveřní doraz umožňuje **regulovat sílu sevření** vozíku v čelisti dveřního dorazu.



### DVEŘNÍ VODÍCÍ TRN:

Vodící trn lze díky podložkám jednoduše **výškově nastavit**.

## CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY



Firma Scrigno využívá systém řízení  
kvality podle normy  
ISO 9001:2015



Prohlášení o shodě výrobků na  
zemědělské výrobky (CE 12543)